

Colliers à oreilles ajustables 259 DualHook

Performance d'étanchéité maximale



Aftermarket

CVJ marché des accessoires,
y compris soufflet en TPE



Reliable Connections

Collier à oreilles ajustable 259 DualHook

Performance d'étanchéité maximale

Une conception optimisée de l'accrochage amène une force de fermeture extrêmement élevée pour une performance d'étanchéité maximisée.

Les colliers à oreilles ajustables Oetiker DualHook constituent une solution de connexion innovante, spécialement conçue pour une utilisation avec les applications exigeant de hautes performances et des caractéristiques universelles. La manipulation facile et ergonomique rend les processus opératoires plus efficaces.

Les colliers à oreilles ajustables Oetiker DualHook couvrent un large choix de diamètres, ce qui permet de réduire le stock et les numéros d'articles. Huit numéros d'articles couvrent toute la gamme, seulement deux références couvrent l'extrémité large.

Applications

- CVJ marché des accessoires pour les applications de soufflet en TPE et caoutchouc



Conception optimisée de l'accrochage : trois crochets doubles fournissent une force extrêmement élevée

Bande à bords ondulés avec empreintes : améliore la résistance de la bande et évite les risques de rupture

Conception sans aspérité : fournit la caractéristique sans aspérité pour l'intégralité de la gamme ajustable et un coulissement parfait dans le logement

Ébavurage spécial des chants : réduit le risque de dommages aux pièces assemblées

Données techniques

Matière

Acier inoxydable, DIN 1.4301/UNS S30400

**Résistance à la corrosion selon la norme
DIN EN ISO 9227 > 1000 h**


Série

Plage de diamètre	Largeur x épaisseur	Largeur d'oreille
24,5 à 120,2 mm	9,0 x 0,6 mm	10,7 mm

Force de fermeture recommandée

3800 N

Caractéristiques



Accrochage par la technologie DualHook

La nouvelle technologie Oetiker DualHook est une conception d'accrochage optimisée apportant une force de fermeture extrêmement élevée. Trois structures DualHook accrochent ensemble les crochets et fenêtres des bandes supérieure et inférieure.

Bande à bords ondulés avec empreintes

Pour une manipulation aisée, des ondulations sur les deux bords de bande fournissent une rigidité homogène sur toute la bande. Cette caractéristique renforce la solidité de la bande et évite le risque de rupture, ainsi que la torsion et le retournement du collier de serrage sur la bande.

Conception sans aspérité

Le collier de serrage est doté d'un logement spécial pour accueillir la languette sur toute la plage. Le bout de la languette est conçu spécialement pour permettre un coulissement en douceur dans le logement, tout en apportant la caractéristique sans aspérité.

Colliers à oreilles ajustables 259 DualHook



DualHook



StepLess®

Avantages

- Haute résistance convenant au soufflet en TPE et en caoutchouc
- Manipulation pratique et ergonomique
- Performance d'étanchéité élevée
- Niveau d'inventaire réduit en raison d'une baisse des numéros d'articles

Tranquillité d'esprit grâce à notre approche pour une solution sur 360°

Les industries du marché des accessoires et des réparations nécessitent des produits qui garantissent une installation rapide et facile, en réduisant les réclamations en garantie et en évitant des retours pour réparations. En tant que fournisseur leader de solutions de connexion innovantes, les clients comptent sur Oetiker pour leur apporter la tranquillité d'esprit concernant les connexions disponibles comme accessoires avec une qualité OEM et le respect des normes ISO. Pionniers dans la conception de pièces de fixation depuis plus de 75 ans, nous fournissons des solutions de connexion et d'assemblage de haute qualité qui sont plus simples, plus intelligentes et plus solides que jamais.

