

Wzmocnione stalowe taśmy

283



Connecting Technology

Zalecane do zbiorników paliwa, zbiorników powietrza, filtrów cząsteczkowych, chłodnic EGR, układów wydechowych

Zalety

- Specjalistyczne rozwiązania
- Szybki i łatwy montaż
- Elastyczna i solidna konstrukcja



Specjalistyczne rozwiązania: w celu dostosowania do potrzeb klientów

Pełna elastyczność: wiele konstrukcji i konfiguracji w zakresie łączenia końcówek taśm + wybór materiałów + długość/grubość + wykończenie powierzchni

Sprawność montażu: szybki i łatwy montaż oraz niewielka masa

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Materiał taśmy

Stal węglowa

Stal nierdzewna

Obróbka powierzchniowa

Niepoddane obróbce

Warstwa cynku

Alucynk

Galwanizowanie

Podkłady antykorozyjne

Malowanie proszkowe

Elementy konstrukcyjne

Pętle

Śruby i czopy

Śruby młoteczkowe

Blokady błyskawiczne

Spawane nakrętki/śruby

Nity

Długość

30,00 – 3000,00 mm

Dostępne szerokości taśmy

15 – 110 mm

Grubość taśmy

0,7 – 3,0 mm

Zamki

M6/M8, M8/M10, M10/M12

Specjalistyczne stalowe taśmy do zbiorników

Wsparcie naszego zespołu specjalistów pozwala nam dostarczać ekonomiczne i wytrzymałe stalowe taśmy do zbiorników. Nasza kompleksowa oferta obejmuje zarówno modyfikacje istniejących produktów, jak i całkowicie nowe rozwiązania w zakresie taśm. Do produkcji wykorzystujemy wiele materiałów. Stalowe taśmy mogą zostać poddane obróbce powierzchniowej lub powlekanii zgodnie z wymogami klienta. Dodatkowo dostępna jest szeroka oferta standardowych elementów konstrukcyjnych i termoplastycznych wkładek.

Zestawy stalowych taśm do zbiorników

Oferujemy szeroki wybór standardowych zamków oraz gumowych/plastikowych wkładek do taśm. Dzięki dużej skali oraz sprawnym i oszczędnym procesom produkcji możemy zapewnić naszym klientom wytrzymałe i spełniające normy zestawy stalowych taśm w konkurencyjnych cenach.

Warianty

Wzmocnione stalowe taśmy dostępne są w wielu wariantach: z taśmami płaskimi lub wstępnie ukształtowanymi, wyposażone we wkładki w kształcie litery C wykonane z gumy i materiałów termoplastycznych lub w formie dostosowanej do połączenia z pokrywami/sprzętem. Nasze produkty mogą mieć różną długość, dopasowaną do montażu w konfiguracji okrągłej lub montażu specjalnego.

W celu wyboru standardowego zakresu dopasowanego do wymogów prosimy o skorzystanie z naszego konfiguratora taśm.

(<http://strapguide.oetiker.com>)