

Opaski ślimakowe 126 i 177

Zalecane zastosowanie: sprzęt AGD oraz pojazdy dwukołowe

Zalety

- Trwały i niezawodny system mocowań do optymalnego uszczelniania
- Łatwy montaż za pomocą zwykłych narzędzi



Zaokrąglone krawędzie taśmy bez zadziorów: zapobiegają uszkodzeniom przewodów (parametry przekraczające normę DIN 3017)

Zoptymalizowane zakończenie taśmy: zaokrąglenie ułatwiające użytkowanie i lepsze uszczelnienie

Asymetryczna obudowa i wytłoczenie: zapobiegają przekrzywianiu opaski podczas dokręcania

CECHY



Opaski ślimakowe 126 i 177

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Materiał 126

W2 Opaska i obudowa ze stali nierdzewnej
Materiał nr 1.4016/UNS S43000 lub odpowiednik
Śruba z łbem sześciokątnym: stalowa, ocynkowana

Materiał 177

W3 Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej
Materiał nr 1.4016/UNS S43000 lub odpowiednik
W4 Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej
Materiał nr 1.4301/UNS S30400

[Prosimy zapytać o dostępność.](#)

Wykonanie standardowe

Zakres średnic	Szerokość x grubość	Dostępność materiału
8,0 – 35,0 mm	9,0 x 0,6 mm	W2, W3, W4
25,0 – 160,0 mm	9,0 x 0,7 mm	W2, W3, W4
16,0 – 32,0 mm	12,0 x 0,7 mm	W2, W3, W4
25,0 – 390,0 mm	12,0 x 0,8 mm	W2, W3, W4

Konstrukcja opaski

Opaski ślimakowe Oetiker to zaawansowane technologicznie opaski na przewody elastyczne o szerokim zakresie mocowania. Jeden rozmiar pozwala na bezpieczne łączenie przewodów elastycznych o różnych średnicach.

Formowane na zimno taśmy tych opasek ślimakowych są delikatnie zakrzywione. Głębokość wytłoczenia gwintu jest najmniejsza po obu końcach – gwint ma pełną głębokość na środku.

Opaski ślimakowe wykonane są z materiału o jakości W2 oraz wyposażone są w śruby z łbem sześciokątnym 7A/F z wycięciem krzyżakowym (Phillips). Opaski wykonane z materiału jakości W3 i W4 posiadają śrubę z łbem sześciokątnym z otworem na standardowy śrubokręt.

Zalecany sposób montażu

Aby zapewnić profesjonalny montaż, zalecamy stosowanie elastycznego śrubokręta. Narzędzie to gwarantuje bezpieczny montaż w trudno dostępnych miejscach. W przypadku montażu seryjnego wymagającego wysokiej niezawodności, należy używać śrubokrętów dynamometrycznych z elektronicznym układem monitorowania.

DANE MONTAŻOWE

Zakres zaciskania	Szerokość taśmy = 9 mm	Szerokość taśmy = 12 mm
Statyczny moment dokręcania:		
8 – 22 mm	2 + 0,5 Nm	
16 – 160 mm	3 + 0,5 Nm	
16 – 390 mm		5 + 0,5 Nm
Moment próby statycznej:		
8 – 22 mm	maks. 2,5 Nm	
16 – 160 mm	maks. 4,5 Nm	
16 – 390 mm		maks. 6,5 Nm

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

Nr prod.	Nr ref.	Zakres rozmiarów (mm)
Opaska ślimakowa W2 Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,6 mm		
12600590	09/008012 W2	8 – 12
12600591	09/008016 W2	8 – 16
12600592	09/010016 W2	10 – 16
12600452	09/012020 W2	12 – 20
12600581	09/012022 W2	12 – 22
12600453	09/016025 W2	16 – 25
12600572	09/016027 W2	16 – 27
12600454	09/020032 W2	20 – 32
12600573	09/023035 W2	23 – 35

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

Nr prod.	Nr ref.	Zakres rozmiarów (mm)
Opaska ślimakowa W2 Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,7 mm		
12600429	09/025040 W2	25 – 40
12600430	09/030045 W2	30 – 45
12600431	09/032050 W2	32 – 50
12600432	09/040060 W2	40 – 60
12600433	09/050070 W2	50 – 70
12600434	09/060080 W2	60 – 80
12600435	09/070090 W2	70 – 90
12600467	09/080100 W2	80 – 100
12600468	09/090110 W2	90 – 110
12600469	09/100120 W2	100 – 120
12600470	09/110130 W2	110 – 130
12600471	09/120140 W2	120 – 140
12600472	09/130150 W2	130 – 150
12600473	09/140160 W2	140 – 160

Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,7 mm

12600560	12/016027 W2	16 – 27
12600561	12/020032 W2	20 – 32

Opaska ślimakowa W2**Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,8 mm**

12600352	12/025040 W2	25 – 40
12600339	12/030045 W2	30 – 45
12600330	12/032050 W2	32 – 50
12600586	12/035055 W2	35 – 55
12600340	12/040060 W2	40 – 60
12600354	12/045065 W2	45 – 65
12600341	12/050070 W2	50 – 70
12600444	12/055075 W2	55 – 75
12600342	12/060080 W2	60 – 80
12600343	12/070090 W2	70 – 90
12600355	12/075095 W2	75 – 95
12600338	12/080100 W2	80 – 100
12600344	12/090110 W2	90 – 110
12600345	12/100120 W2	100 – 120
12600346	12/110130 W2	110 – 130
12600347	12/120140 W2	120 – 140
12600348	12/130150 W2	130 – 150
12600349	12/140160 W2	140 – 160

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

Nr prod.	Nr ref.	Zakres rozmiarów (mm)
Opaska ślimakowa W2		
Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,8 mm		
12600350	12/150170 W2	150 – 170
12600351	12/160180 W2	160 – 180
12600353	12/170190 W2	170 – 190
12600395	12/180200 W2	180 – 200
12600401	12/190210 W2	190 – 210
12600396	12/200220 W2	200 – 220
12600397	12/210230 W2	210 – 230
12600400	12/220240 W2	220 – 240
12600417	12/230250 W2	230 – 250
12600398	12/240260 W2	240 – 260
12600418	12/250270 W2	250 – 270
12600460	12/260280 W2	260 – 280
12600419	12/270290 W2	270 – 290
12600443	12/280300 W2	280 – 300
12600426	12/290310 W2	290 – 310
12600399	12/300320 W2	300 – 320
12600420	12/350370 W2	350 – 370
12600421	12/370390 W2	370 – 390

Opaska ślimakowa W3		
Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,6 mm		
17700713	09/008012 W3	8 – 12
17700714	09/008016 W3	8 – 16
17700715	09/010016 W3	10 – 16
17700511	09/012020 W3	12 – 20
17700687	09/012022 W3	12 – 22
17700514	09/016025 W3	16 – 25
17700675	09/016027 W3	16 – 27
17700515	09/020032 W3	20 – 32
17700676	09/023035 W3	23 – 35

Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,7 mm		
17700462	09/025040 W3	25 – 40
17700463	09/030045 W3	30 – 45
17700464	09/032050 W3	32 – 50
17700465	09/035055 W3	35 – 55
17700466	09/040060 W3	40 – 60
17700467	09/050070 W3	50 – 70
17700468	09/060080 W3	60 – 80
17700469	09/070090 W3	70 – 90
17700470	09/080100 W3	80 – 100

Nr prod.	Nr ref.	Zakres rozmiarów (mm)
Opaska ślimakowa W3		
Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,7 mm		
17700471	09/090110 W3	90 – 110
17700472	09/100120 W3	100 – 120
17700473	09/110130 W3	110 – 130
17700474	09/120140 W3	120 – 140
17700475	09/130150 W3	130 – 150
17700476	09/140160 W3	140 – 160

Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,7 mm		
17700592	12/016027 W3	16 – 27
17700593	12/020032 W3	20 – 32

Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,8 mm		
17700528	12/025040 W3	25 – 40
17700529	12/030045 W3	30 – 45
17700530	12/032050 W3	32 – 50
17700531	12/035055 W3	35 – 55
17700532	12/040060 W3	40 – 60
17700533	12/045065 W3	45 – 65
17700534	12/050070 W3	50 – 70
17700535	12/055075 W3	55 – 75
17700536	12/060080 W3	60 – 80
17700546	12/070090 W3	70 – 90
17700547	12/075095 W3	75 – 95
17700548	12/080100 W3	80 – 100
17700549	12/090110 W3	90 – 110
17700550	12/100120 W3	100 – 120
17700551	12/110130 W3	110 – 130
17700552	12/120140 W3	120 – 140
17700553	12/130150 W3	130 – 150
17700554	12/140160 W3	140 – 160
17700555	12/150170 W3	150 – 170
17700614	12/160180 W3	160 – 180
17700615	12/170190 W3	170 – 190
17700616	12/180200 W3	180 – 200
17700617	12/190210 W3	190 – 210
17700618	12/200220 W3	200 – 220
17700619	12/210230 W3	210 – 230
17700620	12/220240 W3	220 – 240
17700621	12/230250 W3	230 – 250
17700622	12/240260 W3	240 – 260
17700623	12/250270 W3	250 – 270

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

Nr prod.	Nr ref.	Zakres rozmiarów (mm)
Opaska ślimakowa W3		
Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,8 mm		
17700624	12/260280 W3	260 – 280
17700625	12/270290 W3	270 – 290
17700626	12/280300 W3	280 – 300
17700627	12/290310 W3	290 – 310
17700628	12/300320 W3	300 – 320
17700629	12/350370 W3	350 – 370
17700630	12/370390 W3	370 – 390

Opaska ślimakowa W4		
Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,6 mm		
17700688	09/008012 W4	8 – 12
17700512	09/008016 W4	8 – 16
17700689	09/010016 W4	10 – 16
17700513	09/012020 W4	12 – 20
17700690	09/012022 W4	12 – 22
17700516	09/016025 W4	16 – 25
17700677	09/016027 W4	16 – 27
17700517	09/020032 W4	20 – 32
17700678	09/023035 W4	23 – 35

Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,7 mm		
17700477	09/025040 W4	25 – 40
17700478	09/030045 W4	30 – 45
17700479	09/032050 W4	32 – 50
17700480	09/035055 W4	35 – 55
17700481	09/040060 W4	40 – 60
17700482	09/050070 W4	50 – 70
17700483	09/060080 W4	60 – 80
17700484	09/070090 W4	70 – 90
17700485	09/080100 W4	80 – 100
17700486	09/090110 W4	90 – 110
17700487	09/100120 W4	100 – 120
17700488	09/110130 W4	110 – 130
17700489	09/120140 W4	120 – 140
17700490	09/130150 W4	130 – 150
17700491	09/140160 W4	140 – 160

Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,7 mm		
17700596	12/016027 W4	16 – 27
17700597	12/020032 W4	20 – 32

Nr prod.	Nr ref.	Zakres rozmiarów (mm)
Opaska ślimakowa W4		
Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,8 mm		
17700537	12/025040 W4	25 – 40
17700538	12/030045 W4	30 – 45
17700539	12/032050 W4	32 – 50
17700540	12/035055 W4	35 – 55
17700541	12/040060 W4	40 – 60
17700542	12/045065 W4	45 – 65
17700543	12/050070 W4	50 – 70
17700544	12/055075 W4	55 – 75
17700545	12/060080 W4	60 – 80
17700556	12/070090 W4	70 – 90
17700557	12/075095 W4	75 – 95
17700558	12/080100 W4	80 – 100
17700559	12/090110 W4	90 – 110
17700560	12/100120 W4	100 – 120
17700561	12/110130 W4	110 – 130
17700562	12/120140 W4	120 – 140
17700563	12/130150 W4	130 – 150
17700564	12/140160 W4	140 – 160
17700565	12/150170 W4	150 – 170
17700648	12/160180 W4	160 – 180
17700649	12/170190 W4	170 – 190
17700650	12/180200 W4	180 – 200
17700651	12/190210 W4	190 – 210
17700652	12/200220 W4	200 – 220
17700653	12/210230 W4	210 – 230
17700654	12/220240 W4	220 – 240
17700655	12/230250 W4	230 – 250
17700656	12/240260 W4	240 – 260
17700657	12/250270 W4	250 – 270
17700658	12/260280 W4	260 – 280
17700659	12/270290 W4	270 – 290
17700660	12/280300 W4	280 – 300
17700661	12/290310 W4	290 – 310
17700662	12/300320 W4	300 – 320
17700663	12/350370 W4	350 – 370
17700664	12/370390 W4	370 – 390